

TRAILGRIP



ARTICOLO	IB1051
CATEGORIA	S1P HRO SRC
TAGLIE	39 - 47
CALZATA	11
PESO (mezzo paio, tg 42)	530 gr
METAL FREE	No
CERTIFICAZIONE	

TOMAIO

Pelle, microfibra e maglia traspirante

FODERA

Rete di nylon traspirante

PUNTALE

ALLUMINIO - Riduce il peso mantenendo inalterata la protezione contro gli urti

INSERTO ANTIPERFORAZIONE

amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lame di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Certificata EN ISO 12568:2010

SOTTOPIEDE

MemoryTech Memory Foam ammortizzante e rimovibile

SUOLA

Intersuola in schiuma DMX Ride e suola con gomma antiscivolo

TOMAIO

Permabilità al vapor d'acqua

mg/cmq*h

> 0,8

3,4

Coefficiente di permeabilità

mg/cmq

> 15

37,4

FODERA

Permabilità al vapor d'acqua

mg/cmq*h

> 2,0

15,0

Coefficiente di permeabilità

mg/cmq

> 20

98,5

PUNTALE

Resistenza all'urto: altezza libera

mm

> 14,0

15,5

Resistenza alla compressione: altezza libera

mm

> 14,0

16,5

LAMINA

Resistenza alla perforazione (EN ISO 12568:2010)

N

> 1.000

> 1.000

RESISTENZA ELETTRICA

- in ambiente umido (85% umidità relativa)

MΩ

> 0,1

70

- in ambiente secco (30% umidità relativa)

MΩ

< 1000

450

SUOLA

Resistenza all'abrasione: perdita di volume

mm³

< 150

55

Resistenza alle flessioni: allargamento intaglio

mm

< 4

1,5

Resistenza agli idrocarburi: variazione volume

%

< 12

1

Assorbimento di energia del tacco

J

> 20

32

Coefficiente di aderenza del battistrada su

tacco a 7°

> 0,13

0,15

suolo in acciaio lubrificato da glicerina

in piano

> 0,18

0,19

Coefficiente di aderenza del battistrada su

tacco a 7°

> 0,28

0,34

suolo in ceramica lubrificato da detergente

in piano

> 0,32

0,46

versione 1.0



MANUFACTURED BY WARSON BRANDS USA