

Al coperto e in ambienti asciutti

Bassa

Scarpe basse



Vantaggi

- * Compatibile zone EPA (Area Protetta ESD).
- * Comfort e leggerezza.
- * Ottima aderenza.

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9LEAL36	36	10
9LEAL37	37	10
9LEAL38	38	10
9LEAL39	39	10
9LEAL40	40	10
9LEAL41	41	10
9LEAL42	42	10
9LEAL43	43	10
9LEAL44	44	10
9LEAL45	45	10
9LEAL46	46	10
9LEAL47	47	10
9LEAL48	48	10

Alcune taglie potrebbero essere disponibili solo in alcuni paesi

Vedere anche

Variante



9LEAH

Descrizione

La LEAD è una scarpa di sicurezza bassa in pelle scamosciata. Normata ESD, protegge il suo portatore dalle scariche di elettricità statica. La sua suola resistente agli idrocarburi è anche antiscivolo su pavimenti in acciaio e ceramica per offrire protezione e stabilità al portatore.

Questo modello leggero e flessibile è dotato di una punta in materiale composito e di una suola antiperforazione in tessuto, le sue caratteristiche amagnetiche forniscono una protezione aggiuntiva contro le cariche elettrostatiche.

Settori

Finiture edili

Fai-da-te - bricolage

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

Servizi e distribuzione

Esempi di applicazioni

Pittore,
Elettricista,
Magazziniere

Caratteristiche tecniche

Colore	Grigio	Soletta igienica	Tessuto e schiuma ammortizzante,
Colore 2	Blu		removibile
Peso	550 g	Assemblaggio	Iniettata
Tomaia	Pelle velluto / Maglia	principale	
Puntale di protezione	Composite	Chiusura	Allacciatura
Soletta	Tessuto	Fodera	Maglia 3D microaerata
antiperforazione			
Suola intermedia	PU		
Suola esterna	PU		

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe possono essere conformi solo con le loro caratteristiche di Protezione se calzano perfettamente e se sono ben conservate. Prima di ogni utilizzo, effettuare un'ispezione visiva per assicurarsi che siano in perfette condizioni e procedere a una prova. È consigliato scegliere il modello più appropriato alle esigenze specifiche del vostro luogo di lavoro.

Condizioni di stoccaggio

Riponete le scarpe in un luogo secco, pulito e ben ventilato. Un periodo di stoccaggio superiore a 3 anni non è raccomandato.

Condizioni di lavaggio

Pulire regolarmente le scarpe con spazzole, panni, ecc. Cerare periodicamente la Superiore con un prodotto appropriato a base di grasso, cera, silicone, ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0075/1747/161/05/24/1213 EXT 01/05/24 rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

ESD

Scarpa dissipativa per proteggersi dalle scariche elettrostatiche.(Certification EN 61340-5-1)

EN ISO 20345:2022

scarpe antinfortunistiche

EN ISO 20345:2022
S1PS

S1PS Requisiti di base: puntale protettivo resistente ad un impatto di 200 Joule ed a uno schiacciamento di 15.000 Newton + area chiusa del tallone - proprietà antistatiche - capacità di assorbimento dell'energia del tallone + resistenza alla perforazione: - resistenza della suola alla perforazione (min.1100 N e valore individuale ≥ 950 N) - inserto non metallico, ago di perforazione di 3,0 mm di diametro

SR

Resistenza allo scivolamento (pavimento in ceramica + olio)

FO

Resistenza agli idrocarburi